Dunlop Kartreifen Rangelist 2008 - 2010

				Laufflächenmischung													Felgengröße (inch)		Aussen - Durchmesser (mm)	Gesamtbreite (mm)	Laufflächenbreite (mm)
				W11	SL98	SLW1	W5	DDS	DDM	DDH	SL6	SL4	SL3	SL3	SL1	DFK-2	Bereich	Standard			
			Verwendung				Racing				Hobby - Sport				Mietkart		rim	standard rim	diameter	total width	tread width
			Profil	wet - soft	wet - hard	wet - med	wet - soft	soft	medium	hard	medium	medium	bambini	endurance	longlife	extreme longlife					
Fahrbahn	Achse	Größe																			
trocken	vorne	10x3.60-5	SLICK										⊙				3.5 - 5.0	4.0	252	117	73
		10x4.50-5										⊙		⊙	⊙	⊙	4.0 - 5.5	4.5	255	133	86
		10x4.50-5									⊙						4.0 - 5.5	4.5	262	130	105
		10x4.50-5						◉	◉	◉							4.0 - 5.5	4.5	260	130	110
		11x5.50-6						◉	◉								4.5 - 6.0	6.0	280	161	115
	hinten	11x5.00-5											⊙				4.0 - 5.5	4.5	268	136	96
		11x6.50-5						◉	◉	◉							6.0 - 8.0	6.5	275	180	130
		11x7.10-5										⊙		⊙	⊙	⊙	7.0 - 8.5	8.0	280	210	136
		11x7.10-5									⊙						7.0 - 8.5	8.0	278	209	155
		11x7.10-5						◉	◉	◉							7.0 - 8.5	8.0	274	208	160
		11.5x8.00-6						◉	◉								7.0 - 8.5	8.0	287	232	170
nass	vorne	10x4.50-5	KT6			⊙											4.0 - 5.0	4.0	255	123	84
		10x4.50-5	KT7		⊙												4.0 - 5.0	4.0	257	127	90
	vorne	10x4.50-5	KT11	◉													4.0 - 5.0	4.0	268	130	100
		11x5.00-6	KT6	◉													4.0 - 5.5	4.5	282	130	100
	hinten	11x6.50-5	KT6			⊙											6.0 - 8.0	6.5	280	175	125
		11x6.50-5	KT7		⊙												6.0 - 8.0	6.5	277	179	125
		11x6.50-5	KT11	◉													6.0 - 8.0	6.5	280	175	125
		11.5x7.10-6	KT6	◉													7.0 - 8.5	8.0	286	207	155
		Reifendruck (warm) bei Asphalt-Temp. 20°C		1,00 bar	1,00 bar	1,00 bar	1,00 bar	0,75 bar	0,80 bar	0,80 bar	0,90 bar	0,95 bar	1,00 bar	1,10 bar	1,50 bar	1,50 bar					

◉ : CIK homologiert ⊙ : nicht CIK homologiert